# ANHD

## ANHD++ anemometre



**Türkçe çeviri · TERAMAK**

Kaynak: AGS'nin İngilizce ürün föyü.

Ürün kodları ve teknik değerler kaynak föye dayanır.

### Kullanım amacı

Vinç tepesindeki sensör rüzgâr hızını ölçer. Kabindeki ekran, operatörün kaldırma işlemini ölçülen hızla değerlendirmesine yardımcı olur. Önceden ayarlanmış iki eşik, operatörü ve şantiye personelini ışıklı ve sesli olarak uyarır. Kaynak föy EN 14439 § 5.4.2.10 şartını belirtir.

### Kabin ana ünitesi

48/115/230/400 V AC, 50/60 Hz. Güneş ışığında okunabilir 3,5″ renkli grafik TFT ekran. IP55, mıknatıslı montaj. 199 km/saate kadar kalibre edilmiş ölçüm. Ayarlanabilir hız eşikleri ve röle çıkışı, açılışta otomatik test ve sinyal kiti test düğmesi.

### Suya dayanıklı sinyal kiti

İlk eşik için 1 W turuncu flaş, ikinci eşik için 1 W kırmızı flaş ve 115 dB siren.

### Rüzgâr sensörü

Analog, dijital ve RS□485 çıkış seçenekleri. 60 m kablo ve farklı vinç tiplerine uygun bağlantı elemanları.

### Büyük dış ortam ekranı

15 cm yüksekliğinde 2,5 haneli ekran, 0–199 km/saat. Analog veya dijital sensör için bir giriş, sinyal kiti için bir çıkış (1 alarm ve 2 renkli flaş). 9.300 mcd LED'ler, 30° açı. Besleme 230/400 V AC, 50/60 Hz, 30 VA.

AGS Group · 7 rue Jean Perrin, 69740 Genas, Fransa · www.ags-btp.fr · contact@ags-btp.fr
Tel. +33 (0)4 37 42 15 00 · Faks +33 (0)4 37 42 15 01