TERAMAK / AGS ÜRÜN FÖYÜ

HVC5

Vinç kanca kamerası



Türkçe çeviri · TERAMAK

Kaynak: AGS'nin İngilizce ürün föyü.

Ürün kodları ve teknik değerler kaynak föye dayanır.

Kullanım ve kurulum

Düz veya kalkar bomlu kule vinçler için kullanıma hazır kamera çözümü. Operatör çalışma alanını kabin ekranından izler ve riskli kaldırma durumlarını fark edebilir. Yerdeki operatörden gelen telsiz talimatlarına bağımlılığı azaltır. Kamera kalıcı mıknatıslarla sabitlenir. Sistem iki çıkarılabilir Li□ion bataryayla gelir.

Kamera

Zorlu koşullara uygun, IP68 su koruması ve IP69K yüksek basınçlı temizlemeye dayanım. Çalışma ve depolama sıcaklığı −60 °C ila +85 °C. 2,5 W lens camı ısıtması, otomotiv tipi CMOS sensör, 70° yatay görüş açısı. Kontrollü ısıtma soğukta, yoğuşma veya buzlanmada görüşe yardımcı olur.

Kabin ekranı

10″, 16:9, 800 × 480 çözünürlük, −20 °C ila +70 °C, IP54, tipik parlaklık 300 cd/m².

Dijital telsiz çifti

120 m menzil, 2,4 GHz / 6 Mbps, paralel 10 çifte kadar kullanım. Sağlam metal gövde, durma/iletim durum göstergesi, kompakt boyut, su ve toza karşı koruma, düşük tüketim.

Çıkarılabilir batarya

12 V, 6.600 mAh Li□ion. −20 °C ila +60 °C. En az 15 °C'de 10 saatten fazla çalışma. Ekli föyde şarj süresi 3,5 saat olarak verilmiştir.

Kurulum içeriği

1 geniş açılı kamera, 1 adet 10″ ekran, 2 telsiz modülü (Tx ve Rx), 2 çıkarılabilir batarya ve 1 masaüstü şarj cihazı.

AGS Group · 7 rue Jean Perrin, 69740 Genas, Fransa · www.ags-btp.fr · contact@ags-btp.fr
Tel. +33 (0)4 37 42 15 00 · Faks +33 (0)4 37 42 15 01