Type 1.3 — Taşıyıcı beton yürüyüş yolu üzerinde kompakt BMU

Kaynak: Manntech-Spec-Sheet-Type-1.3.pdf

Uygulama

Raysız ünite, dayanıklı poliüretan lastikli büyük tekerleklerle kılavuz ray veya parapet boyunca hareket eder. Yürüyüş yolu üniteyi bina kenarından uzakta park edecek biçimde tasarlanabilir. Ünite ülkeye ait belgelenmiş standartlara göre mekanik olarak ankrajlanabilir.

Başlıca özellikler

Otomasyona hazır dijital BMU, kestirimci bakım, uzaktan izleme ve üreticinin güvenlik odaklı kontrol sistemi. Engebeli çatı yüzeylerinde düzgün hareket için büyük tekerlekler.

Teknik özellikler

Kaldırma mekanizması	EN 1808 Manntech dört halatlı, çok konumlu emniyet sistemi
Standart anma çalışma yükü	240–500 kg
Standart çalışma yüksekliği	125–270 m
Halat çapı	7–10 mm
EN 1808’e göre halat emniyet katsayısı	>12
Kaldırma hızı	Yaklaşık 11 m/dk
Yürüyüş hızı	Yaklaşık 10–15 m/dk
Güç kablosu	İsteğe bağlı
Askılı çalışma platformu	İsteğe bağlı ±45° dönüş