Type 4.1 — Yatay ray üzerinde ekonomik vinç tipi BMU

Kaynak: Manntech-Spec-Sheet-Type-4.1.pdf

Uygulama

Ana platform ve malzeme kaldırma düzeneği için daha uzun erişim ve daha ağır askı yüklerine yönelik sade, ekonomik tasarım. Ray açıklığı elverirse raylar çatı örtüsüne nüfuz etmeden ve basınç yükünü mesnetlere aktaracak şekilde serbest döşenebilir veya çekme yüklerini aktaracak biçimde ankrajlanabilir. İsteğe bağlı yalıtımlı ayırma ve manevra arabasıyla park imkânı.

Başlıca özellikler

Otomasyona hazır dijital BMU, kestirimci bakım, uzaktan izleme ve üreticinin güvenlik odaklı kontrol sistemi. İsteğe bağlı donanımla ek işlevler.

Teknik özellikler

Kaldırma mekanizması	EN 1808 Manntech dört halatlı, çok konumlu emniyet sistemi
Standart anma çalışma yükü	240–500 kg
Standart çalışma yüksekliği	125–270 m
Halat çapı	7–10 mm
EN 1808’e göre halat emniyet katsayısı	>12
Kaldırma hızı	Yaklaşık 11 m/dk
Yürüyüş hızı	Yaklaşık 10–15 m/dk
Güç kablosu	İsteğe bağlı
Askılı çalışma platformu	İsteğe bağlı ±45° dönüş