Type 4.3 — Taşıyıcı beton yürüyüş yolu üzerinde ekonomik vinç tipi BMU

Kaynak: Manntech-Spec-Sheet-Type-4.3.pdf

Uygulama

Raysız ünite, dayanıklı poliüretan lastikli büyük tekerleklerle kılavuz ray veya parapet boyunca hareket eder. Gerektiğinde mekanik olarak ankrajlanabilir. Yürüyüş yolu bina kenarından uzakta parkı mümkün kılacak biçimde tasarlanabilir.

Başlıca özellikler

Otomasyona hazır dijital BMU, kestirimci bakım, uzaktan izleme ve üreticinin güvenlik odaklı kontrol sistemi. Engebeli yüzeyler için büyük tekerlekler ve ağırlık dağılımı için arka dengeleyici.

Teknik özellikler

Kaldırma mekanizması	EN 1808 Manntech dört halatlı, çok konumlu emniyet sistemi
Standart anma çalışma yükü	240–500 kg
Standart çalışma yüksekliği	125–270 m
Halat çapı	7–10 mm
EN 1808’e göre halat emniyet katsayısı	>12
Kaldırma hızı	Yaklaşık 11 m/dk
Yürüyüş hızı	Yaklaşık 10–15 m/dk
Güç kablosu	İsteğe bağlı
Askılı çalışma platformu	İsteğe bağlı ±45° dönüş