Type 6.1 — Yatay ray üzerinde modüler vinç tipi BMU

Kaynak: Manntech-Spec-Sheet-Type-6.1.pdf

Uygulama

Döner başlıklı uzun bomla standart erişim 45 m'ye kadar çıkar. Doğru konumlandırılan bir ünite teraslar ve ek yapılar dahil komplekse hizmet verebilir. Seri, yatay raylı veya sabit ankrajlı düzenleri ve çatı engellerini aşmak için düşey teleskopik hareketi destekler.

Başlıca özellikler

Farklı bina geometrilerine uygun gelişmiş işlevler, özelleştirilebilir mast ve bom, otomatik hareketler ve uzaktan izlemeli dijital sistem. Karmaşık yapılar için önerilir.

Teknik özellikler

Kaldırma mekanizması	Manntech çok katmanlı emniyet tamburu
Standart anma çalışma yükü	240–1.000 kg
Standart çalışma yüksekliği	125–270 m
Halat çapı	7–14 mm
EN 1808'e göre halat emniyet katsayısı	>12
Kaldırma hızı	Yaklaşık 11 m/dk
Yürüyüş hızı	Yaklaşık 10–15 m/dk
Güç kablosu	İsteğe bağlı
Askılı çalışma platformu	İsteğe bağlı ±45° dönüş