Type 6.3 — Taşıyıcı beton yürüyüş yolu üzerinde modüler vinç tipi BMU

Kaynak: Manntech-Spec-Sheet-Type-6.3.pdf

Uygulama

Geniş erişimli, döner kaldırma ünitesi ±180° dönüş sağlar. Büyük poliüretan lastikli tekerlekler kılavuz ray veya parapet boyunca ilerler. Gerektiğinde mekanik ankraj ve bina kenarından uzakta park mümkündür.

Başlıca özellikler

Farklı bina geometrilerine uygun gelişmiş işlevler, özelleştirilebilir mast ve bom, otomatik hareketler ve uzaktan izlemeli dijital sistem. Karmaşık yapılar için önerilir.

Teknik özellikler

Kaldırma mekanizması	Manntech çok katmanlı emniyet tamburu
Standart anma çalışma yükü	240–1.000 kg
Standart çalışma yüksekliği	125–270 m
Halat çapı	7–14 mm
EN 1808'e göre halat emniyet katsayısı	>12
Kaldırma hızı	Yaklaşık 11 m/dk
Yürüyüş hızı	Yaklaşık 10–15 m/dk
Güç kablosu	İsteğe bağlı
Askılı çalışma platformu	İsteğe bağlı ±45° dönüş